



La elección correcta para LED

# SmartLED

innovation ✦ you



Para obtener más información, visite:  
[www.philips.com.co](http://www.philips.com.co)

**PHILIPS**

## SmartLED Office

SmartLED Office proporciona la mejor solución para áreas de trabajo, eficiencia y confort con alta tecnología.

Iluminación para oficinas en LED con flexibilidad y bajo costo:

- Línea versátil con versiones para incrustar, sobreponer y suspender.
- Larga vida útil de 50.000 horas.
- Excelente confort visual UGR 22.
- Sustitución directa de soluciones convencionales con TL-D y TL-5.
- Sistema con alta eficiencia lumínica, potencia total 42W.
- Diseño moderno y acabados de óptima calidad.



RC100C	LED355	840	PSU	W30L120
Versión RC - incrustar SM - sobreponer		Dimensiones W60L60-cuadrada W30L120-rectangular W20L120-rectangular		
Fuente de luz y flujo luminoso LED35 - 3.700lm		Driver PSU - fijo PSR - dimerizable		
Temperatura de color 840 - 4.000K				

	Luminaria convencional	Luminaria convencional	SmartLED Office	
Potencia	4X16W TL-D, 71W	4X14W TL-5, 62W	LED35/840, 42W	Hasta 40% de ahorro de energía
			LED35/840, 42W	Más de 30% de ahorro de energía
Vida útil	15.000 horas	20.000 horas	50.000 horas	Más de 3x más vida
			50.000 horas	2,5x más vida



### Especificaciones

**Tipo\***  
Luminaria de incrustar, sobreponer o suspender para iluminación general

**Accesorios**  
RC600Z MOLDURA 625MM - KIT 10 PCS  
RC600Z MOLDURA 1250MM - KIT 10 PCS  
RC100C suspensión sets

**Versiones**  
RC100: 3.700lm, 42W, 4.000K, instalación incrustada  
SM100: 3.700lm, 42W, 4.000K, instalación sobrepuesta o suspendida\*\*

**Dimensiones (ancho x largo)**  
W60L60: 597mm x 597mm  
W30L120: 297mm x 1197mm  
W20L120: 197mm x 1197mm

**Driver**  
120V (dimerizable)  
220V (fijo)

**Vida útil**  
50.000 horas

### Especificaciones

**Tipo\***  
Luminaria de incrustar o suspender para iluminación general

**Accesorios**  
RC600Z MOLDURA 625MM - KIT 10 PCS  
RC600Z MOLDURA 1250MM - KIT 10 PCS  
Suspension accessory

**Versiones**  
RC088: 2.400lm, 29W, 4.000K, instalación incrustada o suspendida\*\*

**Dimensiones (ancho x largo)**  
W60L60: 597mm x 597mm  
W30L120: 297mm x 1197mm

**Driver**  
120V - 220V (No dimerizable)

**Vida útil**  
25.000 horas

RC88C	LED23S	840	PSU	W60L60	220V
Versión Luminaria de incrustar		Tensión 120V PLS-220V			
Fuente de luz y flujo luminoso LED23 - 2.300lm		Dimensiones W60L60-cuadrada W30L120-rectangular			
Temperatura de color 840 - 4.000K		Driver PSU - fijo			



## SmartLED Troffer

SmartLED Troffer es la solución más accesible para la iluminación de oficinas con LED.

Iluminación LED para oficinas con bajo costo:

- Precio competitivo.
- Opciones de instalación con versiones para incrustar y suspender.
- Larga vida útil de 25.000 horas.
- Excelente confort visual UGR 22.
- Sustitución directa de soluciones convencionales.
- Sistema con alta eficiencia lumínica, potencia total 29W.



	Luminaria convencional	Luminaria convencional	SmartLED Troffer	
Potencia	3X16W TL-D, 53W	2X36W TL-D, 79W	LED23/840, 29W (Cuadrada)	Hasta 40% de ahorro de energía
			LED23/840, 29W (Rectangular)	Más de 60% de ahorro de energía
Vida útil	15.000 horas	15.000 horas	25.000 horas	Más de 60% más vida

## Disponibilidad de productos

Producto	Descripción	Código 12NC	
<b>SmartLED Waterproof</b>			
	BCW LED32/840	910522718147	
	BCW LED32/865	910522718148	
<b>SmartLED High Bay</b>			
	BY689P LED90/ NW PSU S-WB	911401536311	
	BY689P LED90/ NW PSU S-NB	911401535911	
	BY689P LED100/ NW PSU S-WB		
	BY689P LED100/ NW PSU S-NB		
	BY688P LED140/ NW PSD S-WB	911401535511	
	BY688P LED140/ NW PSD S-NB	911401536511	
	BY688P LED160/ NW PSU S-WB		
	BY688P LED160/ NW PSU S-NB		
	BY687P LED200/ NW PSR S-WB	911401566111	
	BY687P LED200/ NW PSR S-NR		
	BY687P LED240/ NW PSR S-WB	911401566111	
	BY687P LED240/ NW PSR S-NB	911401566911	
	BY688P LED 140/CW PSD S-WB	911401535611	
	BY688P LED 140/NW PSU S-WB	911401536611	
	BY688P LED 140/NW PSU S-NB	911401536711	
	BY689P LED 90/CW PSU S -WB	911401536811	
BY687P LED200/NW PSR S-NB	911401566011		
BY687P LED200/NW PSR S-HRO	911401566411		
BY687P LED240/NW PSR S-HRO	911401566711		
<b>Accesorios</b>			
MOUNTING HOOK		911401565101	
BY618Z MB		911401578801	
BY619Z MB		911401578701	
<b>SmartLED Batten</b>			
	BN086C LED12/NW L1200 120V	824110101131	
	BN086C LED6/NW L600 120V	824110101141	
	BN086C LED12/NW L1200 220V	911401783001	
	BN086C LED12/WWL1200 220V	911401783101	
	BN086C LED3/NW L300 220V	911401784201	
	BN086C LED12/CW L1200	911401782901	
	BN086C LED6/CW L600	911401783801	
	BN086C LED6/NW L600	911401783901	
	<b>Accesorio</b>		
	ZCH086 C-2 POWER CABLE		911401591201
<b>SmartLED Space</b>			
	DN281B 1xDLED-3000 PSU 120V WH	824110100471	
	DN281B 1xDLED-4000 PSU 120V WH	824110100481	
	DN283B 1xDLED-3000 PSU 120V WH	824110100491	
	DN283B 1xDLED-4000 PSU 120V WH	824110100501	
	DNO61B 1xDLED/830 WH ENG	911401701122	
	DNO63B 1xDLED/830 WH ENG	911401701182	
	DNO61B 1xDLED/840 WH ENG	911401701132	
DNO63B 1xDLED/840 WH ENG	911401701192		
<b>SmartLED Accent</b>			
	RS053B 1xDLED/830 WH 36D 120V	824110100511	
	RS053B 1xDLED/840 WH 36D 120V	824110100521	
	RS054B 1xDLED/830 WH 36D 120V	824110100531	
	RS054B 1xDLED/840 WH 36D 120V	824110100541	

Producto	Descripción	Código 12NC	
<b>SmartLED Office</b>			
	RC100C LED35S/840 PSR W30L120 120V	824110100551	
	RC100C LED35S/840 PSR W60L60 120V	824110100561	
	SM100C LED35S/840 PSR W60L60 120V	824110100521	
	SM100C LED35S/840 PSR W20L120 120V	824110100581	
	RC100C LED35S/840 PSU W30L120	911401564101	
	RC100C LED35S/840 PSU W60L60	911401564201	
	SM100C LED35S/840 PSU W60L60	911401592201	
	SM100C LED35S/840 PSU W20L120	911401592301	
	RC100C LED35S/840 PSU W30L 120V	824110100551	
	RC100C LED35S/840 PSU W60L60 120V	824110100561	
	SM100C LED35S/840 PSU W60L60 120V	824110100571	
SM100C LED35S/840 PSU W20L120 120V	824110100581		
<b>Accesorio</b>			
RC100C suspension sets		911401562201	
<b>SmartLED Troffer</b>			
	RC088B LED23S/840 PSU W60L60 120V	824110100591	
	RC088B LED23S/840 PSU W30L120 120V	824110100601	
	RC088B LED23S/840 PSU W60L60 PLS	911401542411	
	RC088B LED23S/840 PSU W30L120 PLS	911401542611	
	RC088B LED23S/840 PSU W30L120 120V	824110100601	
	<b>Accesorio</b>		
	Suspension accessory		911401570411
<b>SmartLED Street</b>			
	SVM-30W16LED4K-R-LE3 -UNIV-DMG-RC-GY3		
	SVM-60W32LED4K-R-LE3 -UNIV-DMG-RC-GY3		
	SVM-90W48LED4K-R-LE3 -UNIV-DMG-RC-GY3		
<b>SmartLED Projector</b>			
	BVP281 LED80/NW 80W 220-240V AMB	911401634402	
	BVP281 LED80/NW 80W 220-240V SWB	911401634102	
	BVP281 LED120/NW 120W 220-240V AWB	911401634502	
	BVP281 LED120/NW 120W 220-240V SWB	911401634202	
	BVP281 LED120/CW 120W 220-240V SWB	911401634802	
	BVP282 LED200/CW 200W 220-240V SWB	911401666002	
	BVP283 LED320/CW 315W 220-240V SWB	911401669102	
	BVP283 LED340/CW 335W 220-240V SWB	911401669002	